



MODULAIRE VERDELER

AK 56



AK 56

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 750 x 155 mm
Artikelnummer: 73345601

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, 4 rijen, 56 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, schroefloos PE/N-klemblok met steeds 6 schroefbare klem punten, 2,5 - 16 mm², bovenkant met membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, aanvullende dubbele membraaninvoeringen en overige accessoires

schroefloze PE/N-klemmenstrook met telkens 6 schroefbare klem punten 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schroefbare klem punten 1,5 mm²- 4 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	730 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Certificaten



Toebehoren

- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 TW - Scheidingswand
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen
- AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos
- AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal
- AK AS - Afdekstrips
- AK AS-v - Afdekstrips
- AK SGA-1 - cilinderslot



MODULAIRE VERDELER

AK 56

materiaal:	Polycarbonaat	AK SGA-2 - cilinderslot
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant	KLS N 35 - klemblok
Andere eigenschappen		KLS PE 35 - klemblok
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	KST M25-33 - koppelstukken
Beschermingsgraad:	IK08	AK N-SL - klemrail
Koppelbaar:	Ja	
Zware metalen-vrij:	Ja	
PVC-vrij:	Ja	
Siliconenvrij:	Ja	
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C	
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C	
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C	
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%	
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	
Kleur:	grijs	
doorslagspanning AC:	1000 V	
doorslagspanning DC:	1500 V	
verzegelset:	Ja	
functiebehoud:	zonder	
Aantal automaatplaatsen:	56	
EMC-uitvoering:	neen	
met slot:	neen	
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 N m	