

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys Vario - Extra pool - 1P - 20A - Uitbreidingsmodule V01

VZ01

EAN Code: 3389110448900

**Prijs: 15,25 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	VZ
product or component type	Extra pool
prestatieniveau	Hoge prestatie
poles description	1P
type en samenstelling contacten	1 NO
compatibiliteit product	V01
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO lastscheider
network type	DC AC
network frequency	50/60 Hz
suitability for isolation	Ja

### Complementair

montagezone	Links Rechts
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
mechanical durability	100000 cycles
elektrische duurzaamheid	100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast
aanspanmoment	Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
height	74 mm
width	16 mm
depth	35 mm
net weight	0,05 kg

### Omgeving

standards	IEC 60947-3
-----------	-------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	GL CSA UL UKCA
<b>beschermende behandeling</b>	TC
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conforming to IEC 60529
<b>mechanische stevigheid</b>	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...50 °C
<b>vuurbestendigheid</b>	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,7 cm
<b>Package 1 Width</b>	9,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	5,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	46,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	69
<b>Package 2 Height</b>	15,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,576 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Halogeenvrij product

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

