

VKPK90-26-U: Voeding voor verdeler bocht 90° toevoer boven - Ø26 - zwart



Commerciële informatie

Voeding Pro-Flow Manifold bocht 90° graden toevoer boven - pers - zwart

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	89 mm
Breedte	59 mm
Netto gewicht	0,070 kg

Certificaten

KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Bochthoek	90 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig	Bochtstraal	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig	Lengte	89 Millimeter
Vorm	Bocht	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Model	1-delig	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Verlopend	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Excentrisch	✗	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		