




## Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Balance cpl v DB-25 connector SI-B-matzwart

2549-915

2CKA001724A4469

Generated on 26-9-2025

### Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001724A4469   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-<br>schakelmateriaal  |
| <b>Merksnaam</b>             | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-balance SI  |
| <b>Type</b>                  | 2549-915  |
| <b>Omschrijving</b>          | cpl v DB-25 connector SI-B-matzwart<br>Inbouw draagring met centraalplaat voor 25-polige D-<br>sub-connector, balance® SI matzwart. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395361023   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 31,5 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

### Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 17,40 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 09-01-2025       |
| <b>Conditiegroep</b> | A1               |

## Logistieke gegevens

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                      |
| <b>Stapgrootte afname</b>                | 1 PC                      |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0 Gram                    |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 154 x 135 x 76 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                  |

## Specificaties

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Samenstelling:</b>                         | Basiselement met centrale afdekplaat |
| <b>Gebruik:</b>                               | D-subminiatuur                       |
| <b>Draagring:</b>                             | Nee                                  |
| <b>Met stofbescherming:</b>                   | Nee                                  |
| <b>Met klapdeksel:</b>                        | Nee                                  |
| <b>Montagewijze:</b>                          | Inbouw (stucwerk)                    |
| <b>Opdrukveld:</b>                            | Zonder label                         |
| <b>Met opdruk:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Materiaal:</b>                             | Kunststof                            |
| <b>Materiaalkwaliteit:</b>                    | Thermoplast                          |
| <b>Halogeenvrij:</b>                          | Nee                                  |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                | Gelakt                               |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                | Mat                                  |
| <b>Kleur:</b>                                 | Zwart                                |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>            | 9004                                 |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                     | Bevestiging met schroef              |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b> | 0                                    |
| <b>Met trekantlasting:</b>                    | Nee                                  |
| <b>Kroonsteen:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>  | 71                                   |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>   | 71                                   |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>   | 13.5                                 |
| <b>Uitvoerrichting:</b>                       | Recht                                |
| <b>Incl. connectoren:</b>                     | Nee                                  |
| <b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>      | 1                                    |
| <b>Bussen afgeschermd:</b>                    | Nee                                  |

## Specificaties

|  |     |
|--|-----|
| <b>Afgeschermdde behuizing:</b>                    | Nee |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 32  |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>