

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 - Externe indicatie hulpcontact - iACTs - 2NO

A9C15916

EAN Code: 3606480096297

Prijs: 42,75 EUR

Hoofd

range of product	ICT
range	Acti 9
device short name	iACTs
product or component type	Afstandindicatie hulpelement
samenstelling signaleringscontacten	2 NO

Complementair

spanning op signalisatiecircuit	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
bereik compatibiliteit	Acti9 ICT
Ui toegekende isolatiespanning	440 V
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV
mounting mode	Bevestigd, rechts van CT
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	1
height	81 mm
width	9 mm
depth	68 mm
colour	Wit
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) flexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) stijf 1,5 mm ² Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) stijf 1,5...2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) flexibel 1,5...2,5 mm ²
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
compatibiliteit product	ICT
market segment	Residentieel Klein commercieel
compatibility code	IACTs

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	EN 60947-5
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	43,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	502,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,366 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.