



CADB/T-HE PRO-REG

SP84940SCO1657V0 - CADB-HE D 04 LV PRO-REG



Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor. Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado. Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador. Without additional heating / cooling. Temperatura mínima de aire exterior -10°C. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalentamiento ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Punto de trabajo solicitado

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	262 m³/h	262 m³/h
Presión estática	150 Pa	150 Pa
Densidad	1,2 Kg / m³	
Temperatura/HR Invierno	-10/90 °C/%	20/50 °C/%
Temperatura/HR Verano	32/45 °C/%	26/50 °C/%

Puntos de trabajo

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	262 m³/h	262 m³/h
Presión estática	150 Pa	150 Pa
	Unit	
SFP EN 16798-3	1,63 W/l/s	
Peso	146 kg	

Filtro

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	262 m³/h	262 m³/h
Grado de filtración EN 779	F7	M5
ISO 16890 clase filtro	ISO ePM1 70%	ISO ePM10 50%
Clase energética	A+	A
Alto	280 mm	280 mm
Ancho	300 mm	300 mm
Espesor	48 mm	48 mm
Cantidad	1	1
Pérdida de carga inicial	18 Pa	15 Pa
Pérdida de carga a media vida	36 Pa	30 Pa
Max. para Sustitucion	54 Pa	45 Pa
Vel. Frontal	0,9 m/s	0,9 m/s

Resumen Filtros

	Impulsión	Retorno
Caída Total de Presión en Filtros de Diseño	18 Pa	15 Pa



CADB/T-HE PRO-REG

SP84940SCO1657V0 - CADB-HE D 04 LV PRO-REG

Intercambiador de calor

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	262 m³/h	262 m³/h
Tipo Recuperador	intercambiador de placa	

INVIERNO

Invierno - Entrada de aire

Temperatura	-10 °C	20 °C
Humedad relativa	90 %	50 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura	16,3 °C	-0,3 °C
Humedad relativa	13 %	99 %
Pérdida de carga	65 Pa	65 Pa
Eficiencia térmica	88 %	
Rendimiento seco (EN308 / Caudales máxicos)	81 %	
Calor sensible	2,58 kW	
Potencia Termica	2,58 kW	
Condensation	1,1 kg/h	

VERANO

Verano - Entrada de aire

Temperatura	32 °C	26 °C
Humedad relativa	45 %	50 %

Verano - Salida de aire


Temperatura	27,1 °C	30,9 °C
Humedad relativa	60 %	38 %
Pérdida de carga	65 Pa	65 Pa
Eficiencia térmica	82 %	
Rendimiento seco (EN308 / Caudales máxicos)	82 %	
Calor sensible	0,42 kW	
Potencia Termica	0,42 kW	

Ventilador

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	262 m³/h	262 m³/h
Tipo de motor	EC	EC
Índice de protección eléctrica	IP44	IP44
Presión estática unidad	150 Pa	150 Pa
Presión estática ventilador	233 Pa	230 Pa
Velocidad Rotación	2705 rpm	2845 rpm
Tensión control aporte	6,9 V	7,2 V
Potencia absorbida	0,050 kW	0,060 kW
Potencia absorbida total	0,050 kW	0,060 kW
SFP	0,74 W/l/s	0,88 W/l/s
Observaciones	El efecto sistema está incluido en las prestaciones del ventilador.	

Curva

Impulsión



Extracción

