

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3CM - HMI behuizing - 300x300x200mm - IP54 / IK10 - RAL7035

NSYS3CM303020

EAN Code: 3606480212949

**Prijs: 525,60 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3CM
Applicatie	Mens-machine dialoog applicatie
Categorie	Regelkast
nominale hoogte kast	300 mm
nominale breedte kast	300 mm
nominale diepte kast	200 mm
type toebehoren installatie	Ophangstelsel
bestemming product	Type connector
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 deur met slot 2 rail 1 verstevigingsplaat 1 trimframe

### Complementair

samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk
deurtype	Vol
aantal deuren	Achterkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3 mm dubbelbaard slot
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Trimframe met schroeven 2 rails met schroeven
materiaal	Kast en voorzijde: staal Trimframe: aluminium
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Voorkant: grijs (RAL 7040)
standards	UL
gewicht product	7,444 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	31,500 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	31,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	22,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	7,452 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAM
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	5
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	52,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	100,000 cm
----------------------	------------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	52,500 kg
----------------------	-----------

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	70 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	36 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	15 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	18 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja