



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging  
Motorbeveiligingsschakelaar  
Installatieautomaat Primaire  
transformatorbescherming 20 A

MS132-20KT

1SAM340010R1013

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SAM340010R1013                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma       | Motorbeveiligingsschakelaar                                                      |
| Type                  | MS132-20KT                                                                       |
| Omschrijving          | Installatieautomaat Primaire transformatorbescherming 20 A                       |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                   |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                                                                 |
| GTIN code             | 4013614535239                                                                    |
| Netto gewicht         | 0,317 Kilogram                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 168,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,343 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 87 x 45 x 112 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                           | 20                                       |
| Nom. spanning (volt):                                     | 690 - 690                                |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 100                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):          | 16 - 20                                  |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):  | 400 - 400                                |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                   | Nee                                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                         | Veerklemaansluiting                      |
| Apparaatbouwworm:                                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor omegarailmontage:                           | Ja                                       |
| Omegarailmontage optioneel:                               | Ja                                       |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                 | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                   | 0                                        |
| Met tripcontact:                                          | Ja                                       |
| Aantal polen:                                             | 3                                        |
| Beschermingsgraad (IP):                                   | IP20                                     |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                   | Voorzijde                                |
| Uitvoering van het bedieningselement:                     | Draaiknop                                |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                 | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                            | Nee                                      |
| Motoraandrijving optioneel:                               | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                    | Nee                                      |
| Verliesvermogen (watt):                                   | 3                                        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

