



Plintgoot SL-L voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces. Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek. Met elastische aansluitlippen voor het egaliseren van ongelijke wandoppervlakken. Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1. Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132215
Type	SLL 2070 rws
Omschrijving 1	Plintgoot
Omschrijving 2	SL-L Set 20x70 Dichtl. 9010
Fabrikant	OBO
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	57,396 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Plintgoot SLL 2070

Artikelnummer: 6132215



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	20 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	Wand/vloer
Halogeenvrij	nee
Met tapijtdeklát	nee
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	820 mm ²
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C