

Productinformatieblad

Specificaties



EVlink Pro Pay is een contactloze betaalterminal. Hij is cloud-connected en maakt verbinding via de cloud CSMS back-end

EVPROPAY

EAN Code: 3606487139324

Prijs: 2.500,00 EUR

Hoofd

range	EVlink
productnaam	EVlink Pro Pay
product of component type	Payment kiosk
type communicatienetwerk	4G RJ45

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro AC Metal EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink parking EVlink EVlink Smart Wallbox
device applicatie	Elektrische oplader voor voertuigen
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
beschrijving polen	1P + N
montagemethode	Wandmontage Staande
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
ingangsstroom	45 mA
outputtype	Display LED output
Aantal display	2
displaytype	LCD-aanraakscherm : 3.5 inch
taal	Meertalig
Toegangscontrolesysteem	Contactloze creditcard NFC In overeenstemming met EN/IEC 62368-1
aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT
bedrijfshoogte	0...2000 m
hoogte	529 mm
breedte	317 mm
diepte	138 mm
gewicht product	4,9 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal	Behuizing: kunststof
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Kap: donkergrijs (RAL 7016) Terug: donkergrijs (RAL 7016)

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Immuniteit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriëleomgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK09
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
ambient air temperature for storage	-30...70 °C
relatieve vochtigheid	10...90 %, zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	28,500 cm
verpakking 1 breedte	36,000 cm
verpakking 1 lengte	57,000 cm
verpakking_1_gewicht	6,451 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	72,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	32,000 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	893 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	734 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	144 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	12 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.