

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Smartled Activa Dicube, noodverlichtingarmatuur, multiautonomie, Continu/niet continu 210 Lumen, IP65, IK07

OVA48524

EAN Code: 3606487197867

**Prijs: 219,60 EUR**

### Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Smartled Dicube
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	Niet in stand gehouden In stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	24 m 30 m

### Complementair

mounting support	Wand Plafond Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	2,8 VA niet in stand gehouden 6,4 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,16 W niet in stand gehouden 2,6 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	Noodtoestand: 250 lm voor 1 H Noodtoestand: 200 lm voor 1.5 H Noodtoestand: 150 lm voor 2 u Noodtoestand: 120 lm voor 3 H Behouden modus: 110 lm
Type kap	Gekarteld transparant glas

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

local signalling	LED
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	127 mm
diepte	45,5 mm
breedte	300 mm
gewicht product	610 g

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
brandwerendheid	850 °C
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 NL 60598-1

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,100 cm
verpakking 1 breedte	13,400 cm
verpakking 1 lengte	31,000 cm
verpakking_1_gewicht	692,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,948 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Venwijderbare batterij	Ja
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

