


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. 2NSX630 VT.

LVS03663

EAN Code: 3606481866271

Prijs: 68,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
-----------------------------	------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	350 mm
width	500 mm
net weight	1,22 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	36,200 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,224 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	37,500 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	12,719 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	37,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	114,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

