


Productinformatieblad

Specificaties



ComPact - 1 Contact voorijlend op het openen

LV432605

EAN Code: 3606480020452

Prijs: 110,00 EUR

Hoofd

range of product	Compact nsx400...630 Compact nsx400...630 DC
range	Compact
device short name	early-break contact
product or component type	Hulpcontact
device application	Controle
bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx400 Compact Compact nsx630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact POWERPACT L

Complementair

type hulpcontacten	Standaard
werking hulpcontacten	Vroeg afvallend
mounting mode	Uittrekken
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,6 A bij 110 V DC DC-12: 2,5 A bij 48 V DC DC-12: 6 A bij 24 V DC DC-14: 0,03 A bij 250 V DC DC-14: 0,05 A bij 110 V DC DC-14: 0,2 A bij 48 V DC DC-14: 1 A bij 24 V DC
minimale belasting	100 mA bij 24 V DC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	8,100 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,800 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.