

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-S/GZ/WIK 3p, met 2-voudige contactdoosdeksel Wieland**

- 3-polige in- en uitgang inclusief vergrendelingen.
- Voorzien van viervoudige wandcontactdoos.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading: 2,5 mm<sup>2</sup>.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                 | <b>AT4602</b>          |
| EAN:                               | 8712259301075          |
| Verpakkingshoeveelheid             | 1 st.                  |
| Uitvoering                         | -                      |
| Toegekende isolatiespanning Ui     | 400 V                  |
| Montagewijze                       | Op kabelgoot           |
| Beschermingsgraad (IP)             | IP20                   |
| Materiaal                          | Kunststof              |
| Breedte                            | 95 mm                  |
| Lengte                             | 215 mm                 |
| Diameter                           |                        |
| Halogeenvrij                       | Ja                     |
| Kleur                              | Grijs                  |
| Oppervlaktebescherming             | Geen (onbehandeld)     |
| Explosiegeteste uitvoering         | Nee                    |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder                 |
| Voor Ex-zone met stof              | Zonder                 |
| Insteltemperatuur                  | -40 - 70 °C            |
| Diepte                             | 85 mm                  |
| Uitvoering deksel, paneel          | Deksel met contactdoos |
| Beschermingsgraad (NEMA)           | -                      |
| Functiebehoud                      | Zonder                 |
| Uitrusting met                     | Montageplaat           |
| Vorm                               | Rechthoekig            |
| Weersbestendig                     | Nee                    |
| Aansluitbaar                       | Nee                    |
| Aantal invoeren                    | 6                      |
| Voor buisdiameter                  | -                      |
| Max. aderdoorsnede                 | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Ondergrondse montage               | Nee                    |
| Montage onder water                | Nee                    |
| Achterinvoer                       | Nee                    |
| Type behuizingsdoorvoer            | Uitbreekpoort          |
| Transparant deksel                 | Nee                    |
| Dekselbevestiging                  | Inklikkend (snap)      |
| Gietbaar, kan gegoten worden       | Nee                    |
| Giethars meegeleverd               | Nee                    |
| Verzegelbaar                       | Nee                    |
| Met afscherming                    | Nee                    |

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekeerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesmonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.