

FK 5120

- Telecommunicatiebalk
- Maximaal aantal dubbelladers: 20
- type aansluiting: LSA-plus

VERBINDINGSGEGEVENS

type aansluiting:	LSA-plus

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.097 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	26001228
EAN:	4012591120599
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85369010

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000371 - Telecommunication terminal strip ETIM-8.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip ETIM-7.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip ETIM-6.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip ETIM-5.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip ETIM-4.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip

OFFERTEKSTEN

Communicatieverdeler voor inbouw van telecom-aansluitstroken. Getest in aansluiting op functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12 in combinatie met functiebehoudende kabels, functiebehoud 30 minuten, klasse E 30, volgens algemene bouwtoelating Z-86.1-37. Montage met de meegeleverde schroefanker via buitenliggende bevestigingslippen. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie buitenshuis volgens DIN VDE 0100, deel 737. Beschermingsgraad volgens IEC 60529: IP 55, met geïntegreerde, elastische afdichtmembranen voor kabelinvoer. Nominale spanning: 100 Va.c, materiaal: staalplaat, beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II), kleur: RAL 2003, pasteloranje, fabrikaat: HENSEL FK
Telecommunicatie-aansluitstrook LSA-Plus 20 DA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0