

Productinformatieblad

Specificaties



Reflex iC60H - Installatieautomaat 4P - 10A - B-Karakteristiek - TI24- Interface

A9C64410

EAN Code: 3606480455032

Prijs: 305,70 EUR

Hoofd

device application	Distributie Controle
range	Acti9
product name	Reflex iC60
device short name	Reflex iC60H
product or component type	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
poles description	4P
number of protected poles	4
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B

Complementair

In toegekende stroomsterkte	10 A
network frequency	50/60 Hz
breaking capacity code	H
breaking capacity	30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
contact position indicator	Ja
control type	AAN/UIT-toets Afstandsbediening door puls Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen
type controlesignaal	Onderhouden zeer lage spanning Onderhouden Impuls
local signalling	Knipperende LED: apparaat geactiveerd Rode LED: fout Knipperende LED: apparaat oververhit Knipperende LED: apparaat gereed Groene LED: apparaat AAN
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	13
height	84 mm
width	117 mm
depth	77 mm
colour	Wit
mechanical durability	50000 cycles
electrical durability	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
locking options description	Hangslot in uit-stand
earth-leakage protection	Apart blok
compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	792,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,524 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.