



De verdeelkasten voor bouwplaatsen type Q-BOX zijn ontworpen om de effecten van slijtage, impact en druk veroorzaakt door de atmosfeer te weerstaan. Ze zijn verkrijgbaar in bedrade versies voorzien van vergrendelde contactdozen (met of zonder zekeringhouder) tot 63 A, of contactdozen type IEC 309. De bedrade versies zijn ook voorzien van accessoires zoals de nooddrukknoop, afsluitbare deuren, roestvrij stalen, scheurbestendige kabelbevestigingshaken en ingebouwde transporthandvatten op het bovenste deel van de kast. Om de best mogelijke positionering op de bouwplaats te garanderen, kunnen 68 Q-BOX ACS-kasten worden opgebouwd, aan de vloer worden bevestigd of op polen.

Type	Q-BOX 4 ACS	type bord	Bedraad
Kleur	Lichtblauw	Buitenste afm. LxHxD (mm)	636x821x400
Gewicht (kg)	23	In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK10	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Isolatie klasse	II
Voeding	Vaste stekker	Aant. polen	3P+N+E
Leverbaar vermogen (kW)	33	Hoofd schakelaar	MCB 63 A 4P 6k A
Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar	RCCB 63 A 4P 0,03 A - AC-type	Kortsluitingsbeveiliging	Installatieautomaat
Aant. contactdozen	5	Wandcontactdoos 2P+E 16 A - IEC 309	2
Wandcontactdoos 3P+E 16 A - IB	1	Wandcontactdoos 3P+E 32 A - IB	1
3P+E 63 A wandcontactdozen - IB	1	Nooddrukknoop	Ja

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



UV-bestendigheid (EN 62208)

**IP**

IP55

**IK**

IK10

**GWT**

650 °C



70 °C



II

#### STANDARDS/APPROVALS

