

Productinformatieblad

Specificaties



auxiliary contact - 1 OCS - 380..415 V - 6 A - for RCCB

26923

EAN Code: 3303430269236

Prijs: 50,50 EUR

Hoofd

productreeks	Multi 9
product or component type	OC contact
device short name	OFS
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 NL 62019-2
product certifications	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO

Complementair

mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	84 mm
width	9 mm
depth	73 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	8 cm
------------------	------

Package 1 Width	2 cm
-----------------	------

Package 1 Length	9,5 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	43 g
------------------	------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

Package 2 Height	9 cm
------------------	------

Package 2 Width	10 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	25,5 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	584 g
------------------	-------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	108
------------------------------	-----

Package 3 Height	30 cm
------------------	-------

Package 3 Width	30 cm
-----------------	-------

Package 3 Length	40 cm
------------------	-------

Package 3 Weight	5,694 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.