

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Klemmenkappen - 4P - Serieaansluiting - NSX100-250

LV438326

EAN Code: 3606480073212

Prijs: 162,80 EUR

Hoofd

product of component type	Klemmenafdekkap
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX100 DC ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX160 DC ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX250 DC Compact Compact nsx100 DC Compact Compact nsx160 DC Compact Compact NSX250 DC Compact INS250 Compact Compact INV100...250
type toebehoren	Toebehoren isolatie
poles description	4P
Quantity per set	1 set

Complementair

uitgangskoppeling	Series
location of connection	Stroomopwaarts Stroomafwaarts
IP beschermingsgraad	IP40 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,0 cm
verpakking 1 breedte	18,0 cm
verpakking 1 lengte	35,0 cm
verpakking_1_gewicht	369,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	40,0 cm
verpakking 2 lengte	60,0 cm
verpakking 2 gewicht	4,087 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeen vrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	2
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja