



# Installatieautomaat System pro M compact

## Installatie automaat 25kA, 2P, Kar B10A

S302P-B10

2CDS382001R0105

Generated on 22-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS382001R0105
Oude artikelnummer	S202P-B10
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S302P-B10
Omschrijving	Installatie automaat 25kA, 2P, Kar B10A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779078931
Netto gewicht	0,248 Kilogram
Land van herkomst	DE

### Prijs

Bruto prijs	€ 107,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FL

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,248 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	88 x 35 x 69 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362010

## Specificaties

<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	B
<b>Aantal polen (totaal):</b>	2
<b>Aantal beveiligde polen:</b>	2
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	415
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):</b>	25
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Meeschakelende nul:</b>	Nee
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Overspanningscategorie:</b>	4
<b>Vervuilinggraad:</b>	3
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	2
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	69
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. isolatiespanning <math>U_i</math> (volt):</b>	500
<b>Nom. stoothoudspanning (<math>U_{imp}</math>) (kilovolt):</b>	6
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-40 - 70
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	0.75 - 25
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0.75 - 35
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	2.8

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

