



Aardlekautomaat Smissline-S Aardlekbev. met overstroombeveiliging B Kar, 32A, 30mA, 10kA 3P+Bev. Nul APR

FS403MK-B32/0.03

2CCG001745R0001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG001745R0001
Oude artikelnummer	2CCL563310E0325
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	FS403MK-B32/0.03
Omschrijving	Aardlekbev. met overstroombeveiliging B Kar, 32A, 30mA, 10kA 3P+Bev. Nul APR
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	7612271522148
Netto gewicht	420 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 707,00 per 1 PC
Ingangsdatum	21-03-2025
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	420 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 100 x 98 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)spanning (volt):	415
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	F
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	15
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	78
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Breedte in module-eenheden:	4
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	12.6
-------------------------	------

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

