

# Productinformatieblad

Specificaties



## iATLs - Signalering - 24-240V AC - iTL Hulpelementen

A9C15405

EAN Code: 3606480374845

**Prijs: 26,90 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
device short name	iATLs
product or component type	Afstandindicatie hulpelement
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
spanning op signalisatiecircuit	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	440 V
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV
mounting mode	Vast, rechts van de TL
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	1
height	81 mm
width	9 mm
depth	69 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: stijf Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
wire stripping length	11 mm
tightening torque	1 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iTL Acti9 iTLI Acti9 iTLs Acti9 iTLc Acti9 iTLm
compatibiliteit product	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Omgeving

overvoltage category	III
----------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
standards	EN/IEC 60669-2-2

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,9 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	531 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,267 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.