

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M221 - Cartridge I/O uitbreiding - 2 analoge ingangen

TMC2AI2

EAN Code: 3606480649080

Prijs: 64,55 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M221
product of component type	Analoge ingang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M221C
aantal analoge ingangen	2

Complementair

analoog inputtype	stroom 4...20 mA stroom 0...20 mA spanning 0...10 V
analoge ingangsresolutie	12 bits
LSB-waarde	2,44 mV 0...10 Vspanning 4,88 µA 0...20 mAstroom 3,91 µA 4...20 mAstroom
conversietijd	20 ms
duur sampling	10 ms
absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,1% van totaal om 25 °C +/- 1% van ware grootte
temperatuurafwijking	+/- 0,02% FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,5%FS
niet-lineariteit	+/- 0,01 %FS
overspraak	<= 1 LSB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	3 x 1.5 mm ² 2 schroefaansluitblokken met per 3,81 mm regeling voor ingangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
isolatie	Niet-geïsoleerd tussen analoge ingang en interne logica
hoogte	41 mm
diepte	15 mm
breedte	35 mm
gewicht product	0,015 kg
toelaatbare continue overbelasting	13 V, analoog invoertype: spanning 40 mA, analoog invoertype: stroom
ingangsimpedantie	<= 250 Ohm stroom >= 1 MOhm spanning

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

immuñiteit voor micro- onderbrekingen	10 ms
--	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstipe van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	3,594 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	4,692 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	7,059 cm
---------------------	----------

verpakking_1_gewicht	30,0 g
----------------------	--------

Eenheidstipe van verpakking 2	S02
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	75
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	15 cm
---------------------	-------

verpakking 2 breedte	30 cm
----------------------	-------

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

verpakking 2 gewicht	3,31 kg
----------------------	---------

Eenheidstipe van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	2400
---------------------------------	------

verpakking_3_hoogte	75 cm
---------------------	-------

verpakking 3 breedte	120 cm
----------------------	--------

verpakking 3 lengte	80 cm
---------------------	-------

verpakking 3 gewicht	111 kg
----------------------	--------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

963017c2-0ee7-421a-b0fc-ceb5386b4916

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.