

# Reflex Extwin TW 200 R, Microbellen-/vuilafscheider met flens aus gelakt staal, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8253460

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	TW 200 R
kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting	DN200 / PN16
Aansluitingsvariant	flens
Max. volumestroom	180,0 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	780,6 m <sup>3</sup> /h
Diameter	409 mm
Max. hoogte	1470 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	792 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	678 mm
Min. onderhoudshoogte	1000 mm
Inbouwlengthe	775 mm
Gewicht	138,00 kg

## Beschrijving

### Reflex Extwin

Gecombineerde afscheider voor lucht-/microbellen en slib voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systeemcircuits.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement Flowpac of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.

