



TeSys U - Hulpmodule - Signalering thermische overbelasting - 1xMaakcontact

LUFW10

EAN Code: 3389110365511

Prijs: 106,55 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LUF
product of component type	Functiemodule
compatibiliteit product	LUCCLUCBLUCD

Complementair

mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
hoofdfunctie beschikbaar	Alarm bij thermische overbelasting
samenstelling hulpcontact	1 NO
Storingsignalisatie	Led voorpaneel
Kenmerken digitale uitgang	1 NO (AC-15) om 230 V - vermogen: 400 VA - elektrische levensduur: 100000 cycles 1 NO (DC-13) om 24 V - vermogen: 50 W - elektrische levensduur: 100000 cycles
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A 70 °C
kortsluitbeveiliging	2 A zekering gG In overeenstemming met IEC 60947-5-1
connection pitch	5,08 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 0,2...1 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 0,25...1 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 0,5...1 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 0,2...1,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 0,2...1,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 0,25...1,5 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 0,2...1 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
bijbehorend type kabel	AWG24...AWG16
aanspanmoment	0,5...0,6 N.m - met schroevendraaier 3,5 mm vlak
gewicht product	0,055 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	10,4 cm
verpakking 1 lengte	5,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking_1_gewicht	54,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,306 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.