

Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x95-120/50
Artikelnummer	126208
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
	Kabeladers hoeven niet te worden gestript
	Werken / monteren onder spanning mogelijk
	Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie
	RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	95 mm ²
Cross section Cu/RM max	120 mm ²
Cross section Al/SE	150 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	93 mm
Number of conductors	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048833

EAN-UPC	4010311048833			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	138	138	215	
Breedte (mm)	105	105	100	
Hoogte (mm)	47	47	95	
Netto gewicht (kg)	0.403	0.403	2.015	
Bruto gewicht (kg)	0.403	0.403	2.315	