



Acti9 - Cartridge voor modulaire spanningsonderbreker - iPRD1 - C12.5r L/PE

A9L16082

EAN Code: 3606481490186

Prijs: 81,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Patroon
device short name	iPRD1 12,5
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD1 12,5
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-11

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 1 + 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD1 12,5 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD1 12,5 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD1 12,5 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD1 12,5 3P + N
aardingssysteem	TN-C TT TN-S
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50...60 Hz
nominale ontladingsstroom	20 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 1 + 2
lokale signalering	Mechanische indicator (wit en rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
height	57 mm
breedte	18 mm
depth	56 mm
net weight	112 g
colour	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responstijd	< 25 ns

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	25...90 %
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	2,200 cm
verpakking_1_breedte	7,700 cm
verpakking_1_lengte	9,200 cm
verpakking_1_gewicht	131,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
verpakking_2_lengte	27,500 cm
verpakking_2_gewicht	1,652 kg
Eenheidstype_van_verpakking_3	S02
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	36
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking_3_breedte	30,000 cm
verpakking_3_lengte	40,000 cm
verpakking_3_gewicht	5,335 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.