

Reflex Exdirt D 50 V F1, vuilafscheider met flens, 110 °C, 6 bar

Artikelnummer: 8259501

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	D 50 V F1
kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	verticaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	6 bar
Aansluiting	DN50/PN6
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	flens
Max. volumestroom	12,5 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	64,5 m³/h
Diameter	206 mm
Max. hoogte	569 mm
Min. onderhoudshoogte	370 mm
Midden flensmantel	296 mm
Inbouw lengte	230 mm
Gewicht	13,70 kg

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Voor de montage met genormeerde inbouw lengte F1 (DIN 3202-1) volgens DIN EN 558:2017-05.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes tot een grootte van 5 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen afscheider element Flowpac.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Optionele uitbreiding met magnetisch inzetstuk Exferro voor het scheiden van ferromagnetische deeltjes uit de vloeistofstroom.

