

**ITM08A3F02A****IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP****ADVANCE
SERIE**

Turret IP-camera ColorUP serie Advance met afschrikfunctie bij gebeurtenis: Blauw/rode waarschuwingsled en geluidsalarm via speaker met sirene of omroepberichten. Vaste lens van 2,8 mm, resolutie 8MP@30 fps, witte led met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), ColorUp-functie (witte led), Dual Light (IR+witte led met onderscheid tussen personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, gezichtsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang/uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in de zone, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, functie voorwerp verloren/gestolen, heatmap, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Alarmen: 1 in, 1 out. Audio: 1 in, 1 out, ingebouwde microfoon en speaker. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, JBA-02A, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP





ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	4640x1760
Horizontaal gezichtsveld (°)	180
Verticaal gezichtsveld (°)	66
Elektronische sluiters (s)	1/3 ÷ 1/100000
Gevoeligheid	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4K (8MP)

DORI

Detection (m)	60
Observation (m)	24
Recognition (m)	12
Identification (m)	6

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP
Extra functies	Dual light
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
-------------------	----

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

FUNCTIES

Videoanalyse	Teller, via lijn, ingangsgebied, object links / verloren, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Heat map, analyse-metadata, parkeerverbod, rondhangen
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Beeldkanteling	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP66
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 1 + Speaker
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	10.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	111.5
Hoogte (mm)	102.2

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**ITM08A3F02A****IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP****ALGEMENE GEGEVENS**

Gewicht van het product (g)	720
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit, Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**ITM08A3F02A****IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP****ACCESSOIRES****WMA-01A****MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

ACCESSOIRES



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.