

Productinformatieblad

Specificaties



iACT24 - Controle- en hulpelement - Voor iCT-impulsrelais

A9C15924

EAN Code: 3606480430619

Prijs: 170,90 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Controle- en indicatie-element
device short name	iACT24
samenstelling signaleringscontacten	1 NO
spanning op signalisatiecircuit	24 V DC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz onderhouden >= 200 ms 24 V DC dalende flank 24 V DC stijgende flank
control type	Afstandsbediening
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz

Complementair

mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA Bovenzijde: NEE
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	68 mm
colour	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
immuuniteit voor micro- onderbrekingen	10 ms
gedraging onderspanning	Geen opening indien verlies van 24 V DC
standards	IEC 60947-1 bijlage S
quality labels	CE
elektrische duurzaamheid	250000 cycles conform aan IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: veerklem Ti24 2 kabel(s) 0,25...0,75 mm ² flexibel Stuurkring: veerklem Ti24 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² flexibel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

wire stripping length	Stuurkring: 10 mm for onderzijde connection Hulpvoeding: 10 mm for onderzijde connection Stuurkring: 10 mm for bovenzijde connection
tightening torque	Stuurkring: 1 N.m onderzijde Hulpvoeding: 1 N.m onderzijde
compatibiliteit product	ICT 230/240 V 50 Hz Met PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
market segment	Residentieel Klein commercieel
compatibility code	IAC24

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan IEC 60439-1
tropicalisation	2 conform aan IEC 60947-5-1
relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C conform aan IEC 60068-2
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,546 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.