

# Productinformatieblad

Specificaties

## Afdekplaat TransferPacT 3P/4P 63A vertikale montage 6 modules 850 mm breed



LVS03208

EAN Code: 3606482170018

**Prijs: 92,60 EUR**

### Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT G Actief
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G TP automatische overdrachtschakelaar PrismaSeT PrismaSeT G Actief
type frontplaat	Uitgesneden plaat
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	PrismaSeT G: paneelmontage aansluitblokken ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: 1 sleutelschakelaar - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 2P of 3P of 4P: montageplaat steun verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	2 vloerstaande kasten - breedte 850 mm diepte 200 mm 2 vloerstaande kasten + goot
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	6
standards	IEC 60947
materiaal	Koolstofstaal
oppervlakte afwerking	Mat
beschermende behandeling	Epoxypoeder coating
height	299 mm
width	749 mm
depth	14 mm
net weight	1,5 kg
Quantity per set	1 kit
breedte behuizing/cel	850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 vloerstaande kasten aansluitblokken ingebouwd verticaal 1 sleutelschakelaar horizontaal 2P of 3P of 4P 1 rechtstreeks 850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 vloerstaande kasten aansluitblokken ingebouwd verticaal 1 sleutelschakelaar horizontaal 2P of 3P of 4P 1 rechtstreeks 6 850 mm 200 mm PrismaSeT G Actief 2 vloerstaande kasten + goot

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	> IP31
IK-beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for operation	25...55 °C
ambient air temperature for storage	0...28 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	2,03 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	32 cm
Package 2 Length	78 cm
Package 2 Weight	8,5 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	37,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No