

Productinformatieblad

Specificaties



Afdekplaat TansferPacT 3P/4P 160A verticale montage 8 modules 650 mm breed

LVS03207

EAN Code: 3606482170001

Prijs: 64,45 EUR

Hoofd

range	TransferpacT
range of product	PrismaSeT G Actief PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G Actief TP automatische overdrachtschakelaar PrismaSeT PrismaSeT P Actief PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
type frontplaat	Uitgesneden plaat
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	PrismaSeT Active: paneelmontage aansluitblokken ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: 1 sleutelschakelaar - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat steun verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	2 vloerstaande kasten - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm 2 vloerstaande kasten + goot - breedte 650 mm diepte 400 mm 2 vloerstaande kasten - breedte 600 mm diepte 200 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	8
standards	IEC 60947
materiaal	Koolstofstaal
oppervlakte afwerking	Mat
beschermende behandeling	Epoxypoeder coating
height	399 mm
width	499 mm
depth	14 mm
net weight	1,2 kg
Quantity per set	1 kit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Actief 2 vloerstaande kasten aansluitblokken ingebouwd verticaal 1 sleutelschakelaar horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Actief 2 vloerstaande kasten aansluitblokken ingebouwd verticaal 1 sleutelschakelaar horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Actief 2 vloerstaande kasten + goot 600 mm 200 mm PrismaSeT G
-----------------------	--

Omgeving

IP-beschermingsgraad	> IP31
IK-beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for operation	25...55 °C
ambient air temperature for storage	0...28 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	40,5 cm
Package 1 Length	50 cm
Package 1 Weight	1,538 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	43 cm
Package 2 Length	53 cm
Package 2 Weight	9,7 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	23 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	31 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No