

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-W5 Deksel, 2x4p Wieland zwart**

- 4-polig deel te gebruiken als; voeding van zonweringbesturing, voeding en schakeling van noodarmatuur met noodstroomvoorziening, voeding voor armaturen met dubbelfunctie (bijvoorbeeld overdag normale schakelfunctie, 's-nachts loopverlichting).
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

Artikelnr.:	AT6191.01
EAN:	8712259603766
Kleur	Zwart
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Aansluitdraden	Ja
Uitvoering	Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	100 mm
Lengte	125 mm
Diameter	
Soort bevestiging	Klikken
RAL-nummer	9005
Transparant	Nee
Diepte	42 mm
Vorm	Rechthoekig
Met aansluitkabel	Nee
Aantal contactdozen	
Aantal 3 polige bussen	
Aantal 4 polige bussen	2
Aantal 5 polige bussen	
Verzending	10

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgemonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.