

# Dæmper til Niko Home Control med LED, steel grey coated

**220-52043**

E-Nr.:34 92 001 850

4 års  
garanti

Dette tryk gør det muligt at dæmpe en lyskilde eller et belysningskredsløb. Det er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. En LED indikerer, om lyset er dæmpet op eller ned. Afbryder med tryk. Farve: steel grey coated.

## Tekniske data

Dæmper til Niko Home Control med LED, steel grey coated.

- Funktion: Tryk til dæmpning er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene henholdsvis ét eller to lyspunkter, eller grupper af lyspunkter, via Niko Home Control-installationen.

De specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre.

Monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads. Betjeningstrykkesfunktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse på hver programmeringsknap under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile trykt på de øverste og nederste taster viser, om du skruer op eller ned for lyset. På den/de midterste tast(er) er trykt en lampe, der indikerer favoritknappen. Hvis du trykker på tasten, indstilles lyset automatisk til det angivne dæmpningsniveau.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Farve: alu-look steel grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

