



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 25kA, 63A, B Kar.3 polig

S803C-B63

2CCS883001R0635

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS883001R0635
Oude artikelnummer	S803C-B63
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S803C-B63
Omschrijving	Installatieautomaat 25kA, 63A, B Kar.3 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	7612271213381
Netto gewicht	0,74 Kilogram
Land van herkomst	CH

## Prijs

Bruto prijs	€ 400,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,77 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	89 x 80 x 100 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362010

## Specificaties

<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	B
<b>Aantal polen (totaal):</b>	3
<b>Aantal beveiligde polen:</b>	3
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	63
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	440
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>	15
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):</b>	15
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):</b>	25
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):</b>	25
<b>Energiebegrenzingsklasse:</b>	3
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Meeschakelende nul:</b>	Nee
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Overspanningscategorie:</b>	4
<b>Vervuilinggraad:</b>	3
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	3
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	82.5
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. isolatiespanning Ui (volt):</b>	500
<b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>	8
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 60
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 70

## Specificaties

<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 50
<b>Explosie veilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	19.2

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

