



48BAZ000

ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-DETECTOREN



Zenerbarrière gecertificeerd als een intrinsiek veilig circuit. Speciaal ontworpen voor gebruik met de detector 48RCX000, 48RFX000 en handbrandmelder 48PAX000. Spanning: 24Vdc
Afmetingen: 104 x 70 x 12,2 mm. Gecertificeerd volgens CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib]
IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088 normen.



48BAZ000

ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-DETECTOREN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Montage op DIN-rail	Ja
Certificeringen ATEX	CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	104
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	12.2
Type behuizing	Polyamide 6GF
Gewicht van het product (g)	110
Temperatuurbereik (°C)	-20 ÷ 60
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.5 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	24 VDC
------------------	--------

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP20
-------------	------