

Reflex DD 8, doorstroomd membraan-drukexpansievat, groen, 25/4 bar

Artikelnummer: 7290200



Kenmerken

Type	DD 8
Kleur	groen
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	8 l
Max. bruikbaar volume	6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	25 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	206 mm
Max. hoogte	344 mm
Kantelmaat ca.	401 mm
Gewicht	3,50 kg

Beschrijving

Reflex DD

Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elasto-meer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4" T-stuk

Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Vaten zijn gekeurd volgens DIN 4807 T5. Vaten met een toegestane werkdruk van 10/16 bar en vanaf 4 liter met DIN DVGW reg. nr. NW-0411AT2534. toelating volgens richtlijn inzake drukapparatuur 2014/68/EU

- doorstroomt met high-flow doorstromingsster
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C en W270
- aan de buiten- en binnenzijde met KTW-A coating
- kan worden gecombineerd met Flowjet doorstroomarmatuur
- 33 liter met bevestigingsplaatjes
- exclusief voor gebruik in koudwaterleidingen (zie montage- en bedieningshandleiding)