



**48BAZ001**

## ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-SIRENE



Zenerbarrière gecertificeerd als een intrinsiek veilig circuit. Speciaal ontworpen voor gebruik met de sirene 48SAX000 Spanning: 15-28Vdc. Afmetingen: 70 x 80 x 10 mm. Gecertificeerd volgens CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005 normen.



**48BAZ001**

## ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-SIRENE

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Montage op DIN-rail  | Ja                                              |
| Certificeringen ATEX | CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005 |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hoogte (mm)                    | 70            |
| Breedte (mm)                   | 80            |
| Diepte (mm)                    | 10            |
| Type behuizing                 | Polycarbonaat |
| Gewicht van het product (g)    | 200           |
| Temperatuurbereik (°C)         | -20 ÷ 60      |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm) | 0.5 ÷ 2.5     |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Voedingsspanning | 15÷28 VDC |
|------------------|-----------|

### ALGEMENE GEGEVENS

|             |      |
|-------------|------|
| IP-Codering | IP20 |
|-------------|------|