



48BAZ001

ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-SIRENE



Zenerbarrière gecertificeerd als een intrinsiek veilig circuit. Speciaal ontworpen voor gebruik met de sirene 48SAX000 Spanning: 15-28Vdc. Afmetingen: 70 x 80 x 10 mm. Gecertificeerd volgens CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005 normen.



48BAZ001

ZENERBARRIÈRE VOOR ATEX-SIRENE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Montage op DIN-rail	Ja
Certificeringen ATEX	CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	70
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	10
Type behuizing	Polycarbonaat
Gewicht van het product (g)	200
Temperatuurbereik (°C)	-20 ÷ 60
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.5 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷28 VDC
------------------	-----------

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP20
-------------	------