


# belastingsklasse B 125

## productinformatie

### ACO productvoordelen


- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
    - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
    - Goot van duurzaam polymeerbeton
    - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
  - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
  - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
  - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Nominale breedte 100mm
  - Belastingsklasse A15 – E600
  - Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
  - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



## technische gegevens over het artikel 132559

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de in-	inlaat-	gewicht
	lengte	breedte	laatopening	doorsnede	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	

### maasrooster Q+



RVS	1000	123	30 x 10	845	3,2
-----	------	-----	---------	-----	-----