


Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact - Voorijlend wisselcontact - Hulpelement NSX100-250

LV429345

EAN Code: 3606480020438

Prijs: 87,15 EUR

Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 DC
range	Compact
device short name	early-break contact
product or component type	Hulpcontact
device application	Controle
bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx100 Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250 Compact Compact nsx100 DC Compact Compact nsx160 DC Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Complementair

type hulpcontacten	Standaard
werking hulpcontacten	Vroeg afvallend
mounting mode	Uittrekken
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bij 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bij 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bij 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bij 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bij 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,6 A bij 110 V DC DC-12: 2,5 A bij 48 V DC DC-12: 6 A bij 24 V DC DC-14: 0,03 A bij 250 V DC DC-14: 0,05 A bij 110 V DC DC-14: 0,2 A bij 48 V DC DC-14: 1 A bij 24 V DC
minimale belasting	100 mA bij 24 V DC

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	49,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,512 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.