

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroExpand EVN 80L**

## Numéro d'article

**EVN80**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -  
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.
- Support système autorisé : eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5 ans.

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                           |                                                            |                                      |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Taille                                    | 600 mm                                                     | Material membrane/bladder            | Other   |
| Volume                                    | 80 Ltr.                                                    | Flange compression class             | Other   |
| Colour                                    | Other                                                      | With vessel manifold                 | Oui     |
| Diameter                                  | 600 mm                                                     | With drain                           | Non     |
| Max. operating pressure                   | 3 bar                                                      | Tilting height                       | 643 mm  |
| Type de connexion                         | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | With safety valve                    | Non     |
| With pressure gauge                       | Non                                                        | With mounting material               | Oui     |
| With exchangeable membrane                | Non                                                        | Max. glycol mixture                  | 60 %    |
| Nominal diameter expansion connection     | 3/4 inch (20)                                              | Suitable for tap water               | Non     |
| Outer pipe diameter, expansion connection | 26.5 mm                                                    | Max. ethanol mixture                 | 60 %    |
| Horizontal positioning                    | Non                                                        | Suitable for solar collector circuit | Non     |
| Suitable for central heating              | Oui                                                        | Pre-pressure                         | 0.8 bar |
| Vertical positioning                      | Oui                                                        | With fixed wall support              | Oui     |
| With legs                                 | Non                                                        | Convient pour le refroidissement     | Oui     |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

