

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KBA- Voedingunit - 40A - Montage: Midden - Wit



KBA40ABT4W

EAN Code: 3606480000287

Prijs: 302,00 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range of product | Canalis |
| device short name | KBA |
| compatibiliteit product | Canalis KBA railkokersysteem 25...40 A |
| type aanbod | Klassiek Controlesysteem |
| product of component type | Voedingseenheid |
| Geleidermateriaal | Aluminium |
| le toegekende bedrijfstrom | 40 A 25 A |
| nominale voedingsspanning | 230...400 V |
| aantal kringen | 1 |
| polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE L + N + PE |
| type bescherming | Zonder beveiliging |
| control type | Communicerend |
| protocol communicatiepoort | DALI |
| kleur | Wit (RAL 9003) |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| toebehoren | Eindkap |
| montagezone | Centraal |
| mounting mode | Met schroeven |
| mounting support | Rail |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Klemmenblok - Pg 21 - klem Schroef connector voor 10 mm ² |
| breedte | 562 mm |
| diepte | 75,5 mm |
| hoogte | 75,5 mm |
| gewicht product | 500 g |
| standards | IEC 61439-6 |

Omgeving

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |
|----------------------|---------------------------------------|

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 9,0 cm |
| verpakking 1 breedte | 22,0 cm |
| verpakking 1 lengte | 64,0 cm |
| verpakking_1_gewicht | 2,7 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P06 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 22 |
| verpakking 2 hoogte | 80,0 cm |
| verpakking 2 breedte | 80,0 cm |
| verpakking 2 lengte | 60,0 cm |
| verpakking 2 gewicht | 67,9 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

