

# Productinformatieblad

Specificaties



## Vigi iC60 - Aardlekelement 4P - In=25A - 500mA - Type A

A9Q26425

EAN Code: 3606480393778

**Prijs: 302,50 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti9 Vigi iC60
product of component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi iC60
poles description	4P
[In] rated current	25 A
aardlekgevoeligheid	500 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	230...415 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 61009-2-1
standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
aantal modules van 9 mm	6

### Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-2
bereik compatibiliteit	Acti9 iC60 Acti9 Reflex iC60
compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
local signalling	Uitschakelindicator
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Plug-in
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
hoogte	91 mm
breedte	54 mm
diepte	73,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>gewicht product</b>	0,245 kg
<b>connections - terminals</b>	Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm <sup>2</sup> stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel met kabeluiteinde
<b>wire stripping length</b>	14 mm voor onderzijde aansluiting
<b>tightening torque</b>	2 N.m onderzijde

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
<b>pollution degree</b>	3 In overeenstemming met IEC 60947-2
<b>elektromagnetische compatibiliteit</b>	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A In overeenstemming met IEC 61009-1
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	8,7 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	12,0 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	14,5 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	238,0 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	15
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,0 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	4,097 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Hervepakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	28
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.