



# Lastscheider OT OT400E04DP Lastscheider

OT400E04DP

1SCA107327R1001

Generated on 3-11-2025

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 1SCA107327R1001                |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider        |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | OT                             |
| Type                  | OT400E04DP                     |
| Omschrijving          | OT400E04DP Lastscheider        |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 37 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 6417019408187                  |
| Netto gewicht         | 7,6 Kilogram                   |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1786,96 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 23-10-2025         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                   |
| Minimum afname                    | 1 PC                         |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                         |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                   |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 202,5 x 265 x 185 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                     |

## Specificaties

|  |  |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                              |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 400                                      |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 400                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 15                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 230                                      |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 230                                      |
| Aantal polen:                                  | 8  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0  |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                          | 265                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm:                              | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                       |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                    |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                      |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>          | Boutklem |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>         | IP00     |
| <b>Aantal schakelaars:</b>                        | 1        |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b> | 400      |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>                  | Overig   |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                       | 185      |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                       | 202.5    |

Generated on 3-11-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

