

19036000	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.06.2026	EPIC® H-B 10 SDR-BO	

Beschreibung

- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Sockelgehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Deckel	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Profildichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ausführungen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
19036000	EPIC H-B 10 SDR-BO M20	M20	-
19036100	EPIC H-B 10 SDR-BO M25	M25	-
19038000	EPIC H-B 10 SDRL-BO M20	M20	M20
79046600	EPIC H-B 10 SDRL-BO M25	M25	M25

19036000	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.06.2026	EPIC® H-B 10 SDR-BO	

Technische Zeichnungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19036000DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------