

FP PL 3

- Verzegelvoorziening
- Set met 2 Stuks
- zonder looddraad en zonder lood
- geschikt voor Verzegeling van de deur

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.006 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000129
EAN:	4012591102793
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

OPMERKING

Geschikt voor:	Verzegeling van de deur

OFFERTEKSTEN

Verzegelinrichting, set van 2 stuks

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0