


## VB060504-ROOD: Verdeler 1" met bolkraan-4 EK Uitgangen - Rood



### Commerciële informatie

Messing Henco verdeler 1" aansluiting met bolkraan en euroconus aansluitingen

- Universele euroconus-aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouwlengthe
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden

Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering

Beschikbaar in blauw en rood.

Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties.

Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits.

#### Dimensies basiseenheid

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte        | 75 mm                                |
| Lengte        | 195 mm                               |
| Breedte       | 50 mm                                |
| Netto gewicht | 0,807 kg                             |
| SCIP nummer   | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                       |                                            |                                  |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater                | ✓                                          | Aantal aftakkingen               | 4                 |
| Geschikt voor cv-water                | ✓                                          | Aantal vertakkingsrichtingen     | 1                 |
| Geschikt voor koelwater               | ✓                                          | Afstand tussen aftakkingen       | 50 Millimeter     |
| Geschikt voor perslucht               | ✗                                          | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol                  | ✓                                          | Breedte                          | 50 Millimeter     |
| Montagewijze                          | Opbouw montage                             | Hoogte                           | 75 Millimeter     |
| Model                                 | Verdeler/verzamelaar                       | Lengte verdeler                  | 195 Millimeter    |
| Materiaal                             | Messing                                    |                                  |                   |
| Oppervlaktebescherming                | Verzinkt                                   |                                  |                   |
| Vorm                                  | Verdeelstuk met rechte aftakkingen         |                                  |                   |
| Nom. diameter aansluiting 2           | 1" (25)                                    |                                  |                   |
| Aansluiting 2                         | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |                                  |                   |
| Nom. diameter aftakkingen             | 3/4" (20)                                  |                                  |                   |
| Aansluiting aftakkingen               | Euroconus (geen norm)                      |                                  |                   |
| Afwijkende afstand tussen aftakkingen | ✗                                          |                                  |                   |
| Met vul/aftapkraan                    | ✗                                          |                                  |                   |
| Systeemgebonden                       | ✓                                          |                                  |                   |
| Met afsluiter                         | ✓                                          |                                  |                   |
| Met ontluchting                       | ✗                                          |                                  |                   |
| Met wandbevestigingsbeugel            | ✗                                          |                                  |                   |
| Met bevestigingsmateriaal             | ✗                                          |                                  |                   |
| Met poten                             | ✗                                          |                                  |                   |
| Met isolatie                          | ✗                                          |                                  |                   |
| KOMO-keur                             | ✗                                          |                                  |                   |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS    | ✗                                          |                                  |                   |