ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** SET-eFLOOR-PRO-P-150-300
**Art. Nr.:** 46166

9120105419864

**Brève description**
Kit tapis chauffant 150W/m² sans PFAS incl. eTOUCH PRO 1.5m²




**Description du produit**
Le kit de chauffage par le sol eFLOOR PRO-P se compose d'un tapis chauffant dipôle en réseau eFLOOR PRO, du nouveau thermostat intelligent encastré par interrupteur eTOUCH PRO, d'un tube de protection de sonde FSH et de 2,5 mètres de tuyau d'installation de seulement 12 mm de diamètre. Le tapis chauffant en maille mince autocollant a une puissance de 150 W/m2, séduit par sa facilité d'installation et un conducteur thermique dipôle sans champ magnétique ni PFAS. eTOUCH PRO est un thermostat encastré à interrupteur avec un écran couleur TFT de 1,8", des heures d'activation et de désactivation programmables et est conforme à la directive sur l'écoconception. Il se distingue par sa fonction d'économie d'énergie et son design aux formes parfaites. Tension du tapis chauffant 230 V.

**Caractéristiques de l'ETIM 10**

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Heizkabel |
| **Mit Trägermatte** | ✔ |
| **Fixierung des Heizleiters** | geklebt |
| **Selbstklebend** | ✔ |
| **Geeignet für Feuchträume** | ✔ |
| **Geeignet als Freiflächenheizung** | ✖ |
| **Geeignet als Dachflächenheizung** | ✖ |
| **Mit Regler** | ✔ |
| **Mit Raumthermostat** | ✔ |
| **Mit Bodentemperatursensor** | ✔ |

| | |
|---|---|
| **Anschlussspannung** | 230\|230 Volt |
| **Anschlussleistung** | 225\|225 Watt |
| **Leistung** | 150 Watt pro Quadratmeter |
| **Heizleiterbelastung** | 13,5 Watt pro Meter |
| **Widerstand** | 235 Ohm |
| **Anzahl der Kaltleiter** | 1 |
| **Länge der Kaltleiter** | 4000 Millimeter |
| **Fläche** | 1,5 Quadratmeter |
| **Länge** | 3000 Millimeter |
| **Breite** | 500 Millimeter |
| **Stärke** | 3,8 Millimeter |

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl