

Reflex Reflex G 200, staand membraam- drukexpansievat, grijs, 10/3,5 bar

Artikelnummer: 8518100

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Type | G 200 |
| Nominaal volume | 200 l |
| Max. bruikbaar volume | 150 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 120 °C |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 10 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 3,5 bar |
| Aansluiting | G 1 1/4" |
| Diameter | 634 mm |
| Max. hoogte | 966 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 144 mm |
| Kantelmaat ca. | 1011 mm |
| Gewicht | 33,40 kg |

Beschrijving

Reflex G

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- vervangbaar vol membraan volgens EN 13831
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25–50%
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toelaatbare systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen → tot 1.000 liter / Ø 740 mm met draadaansluitingen → vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 bzw. DN65/PN16
- vanaf 1.000 Liter en Ø 1.000 mm met Membraan-breukmelder-aansluiting
- met inspectie-opening (vanaf 1.000 Liter met Ø 1.000 mm)

